

SISTEM PINTU GARASI MARTIN FINGER SHIELD™



BUKU PETUNJUK

(PINTU BAJA/TEMBAGA DAN KAYU)



PERINGATAN



PERHATIAN

PINTU INI MERUPAKAN PRODUK TERBAIK DAN TERAMAN DI DUNIA. MESKIPUN DEMIKIAN, PEMASANGAN, PENYETELAN, DAN PERBAIKAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG TIDAK TERLATIH ATAU CEROBOKH DAPAT MENDATANGKAN BAHAYA. PEGAS DAN KOMPONEN YANG BERHUBUNGAN DAPAT MENGAKIBATKAN CEDERA SERIUS, BAHKAN KEMATIAN!

JIKA ANDA TIDAK YAKIN, HUBUNGI DEALER PINTU MARTIN YANG TERLATIH

PERAWATAN

- Lumasi seluruh engsel, poros roda, dan pegas dengan menggunakan pelumas mesin 10/40 berkualitas tinggi. Lakukan pelumasan setahun sekali untuk kelancaran pengoperasian. Jangan biarkan komponen berdecat!
- Setahun sekali, lapisi dengan lilin pelindung jari pintu logam atau sambungan panel pintu kayu bagian dalam. Lapisi juga pelindung sisi belakang atau tiang pintu (di mana terdapat seal pintu)
- Jika perlu, seka komponen yang disepuh dengan menggunakan kain yang diberi sedikit pelumas agar komponen terlihat bersih. Jika digunakan pada area yang lembab atau basah, komponen yang disepuh membutuhkan pengecatan untuk mencegah terjadinya karat.
- Pengecatan tidak disarankan pada pintu yang terbuat dari baja. Lihat "Teori Pengecatan" di halaman belakang.
- Jika perlu, bersihkan kotoran, endapan garam, dll yang terdapat pada panel pintu logam. Pembersih dan lapisan lilin yang biasa digunakan untuk mobil dapat digunakan untuk mempercantik penampilan dan memperpanjang umur lapisan cat yang sudah tua atau pintu baja yang tidak terawat. Pengecatan atau pelapisan lilin harus sering dilakukan jika pintu digunakan pada area yang sangat lembab, banyak mengandung garam, atau mengandung bahan kimia. Untuk pintu yang terbuat dari kayu, lihat bagian "PETUNJUK UNTUK PINTU KAYU".
- Bersihkan jendela yang terbuat dari akrilik dengan menggunakan kain lembut yang dibasahi. Hilangkan goresan pada lapisan jendela akrilik dengan menggunakan pembersih jendela plastik yang berkualitas.

PEMBUKA PINTU (Kami merekomendasikan Pembuka Pintu Martin)

- Pastikan agar seluruh bagian pintu garasi dapat terlihat saat menggunakan pembuka pintu elektris.
- Lakukan pemeriksaan bulanan pada fungsi pembalik otomatis sesuai petunjuk pembuka pintu elektris yang diberikan oleh produsen.
- Pintu Martin dirancang untuk meminimalisir risiko terjepit dan cedera pada anak-anak dan orang dewasa. Seluruh pelindung roda, pelindung jari, engsel berprofil rendah, pelindung sisi belakang, kabel pengangkat di bagian dalam, pembatas baja berputar, dll dirancang untuk meningkatkan keamanan bagi anak-anak.
- Lepaskan seluruh tali penarik dan nonaktifkan seluruh mekanisme pengunci pintu garasi.
- Panel pintu bagian atas harus memiliki penyangga yang panjang untuk pembuka di bagian tengah. Jika pembuka berada di bagian samping, penyangga tidak dibutuhkan untuk pintu tunggal dengan lebar kurang dari 12'3" (3734).

GAS BERACUN

JANGAN membuat pintu ini kedap udara sepenuhnya! Buat ventilasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk bangunan yang bersangkutan.

PERHATIAN! Karbon monoksida dengan kadar rendah dalam garasi dan rumah dapat menyebabkan gejala sakit kepala dan flu. Ventilasi tambahan mungkin dibutuhkan untuk mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh uap bahan bakar dan gas beracun.

PENYEKATAN

Penyekatan yang digunakan pada Pintu Martin sesuai dengan seluruh ketentuan bangunan yang berlaku. Pintu telah melewati pengujian dan mendapatkan pengakuan dari Omega Point Laboratories, serta memenuhi standar UBC-26-8 untuk penyebaran asap dan api. Sekat pintu dapat dilepas dan digunakan kembali sehingga mengurangi limbah bagi lingkungan!

PERBAIKAN PENYOK (Pintu Baja)

Panel-panel pintu regular dan pintu dengan sekat Martin memiliki tingkat ketahanan terhadap kepenyokan terbaik di dunia. Pintu tidak perlu dilapisi sekat agar kuat. Karena konstruksinya yang unik, maka tidak dibutuhkan penggantian panel atau keseluruhan pintu untuk mengatasi permukaan yang rusak.

Untuk perbaikan permukaan yang penyok, lihat halaman 18.

GARANSI

Garansi Martin diberikan kepada pemilik awal. Seumur hidup untuk sebagian besar pintu rumah tinggal (12 tahun untuk tipe Montana). Enam tahun untuk pintu bagi keperluan komersial dan penyewaan, dan 5 tahun untuk pintu yang terbuat dari kayu. Tidak termasuk biaya pengiriman komponen pengganti dan biaya jasa perbaikan. Komponen pegas memiliki keterbatasan masa pakai.

Catatan: dengan penggunaan dan perawatan normal, seluruh Pintu Martin (kecuali komponen pegas) dirancang untuk tahan seumur hidup.

SISTEM PINTU GARASI MARTIN FINGER SHIELD™ *

•KONSTRUKSI PANEL YANG AMAN

•KONSTRUKSI JALUR YANG AMAN

•KONSTRUKSI PEGAS YANG AMAN

*MENCEGAH CEDERA AKIBAT PINTU GARASI PADA ANAK-ANAK DAN ORANG DEWASA

