

SISTEMA DI PORTE PER GARAGE MARTIN FINGER SHIELD™



MANUALE DI ISTRUZIONI (PORTE IN ACCIAIO/RAME E LEGNO)



A8949



ISO 9001

MARTIN DOOR MFG.

AVVERTENZA



ATTENZIONE

QUESTA È LA MIGLIORE E PIÙ SICURA PORTA AL MONDO. TUTTAVIA UN'INSTALLAZIONE, UNA REGOLAZIONE E UNA MANUTENZIONE NEGLIGENTI O DA PARTE DI PERSONALE NON ADDESTRATO POSSONO ESSERE PERICOLOSE. LE MOLLE E LE PARTI CORRELATE POSSONO CAUSARE GRAVI LESIONI O MORTE! IN CASO DI INCERTEZZA, RIVOLGERSI AD UN RIVENDITORE ADDESTRATO DI PORTE MARTIN

MANUTENZIONE

- **Oliare** tutti i cardini, gli steli dei rulli e le bobine delle molle, utilizzando un olio motore 10/40 di alta qualità. Oliare annualmente per un funzionamento senza problemi. Non lasciare cicolare le parti!
- **Incerare** annualmente il bordo anteriore dei Finger Shields (Salvadita) della porta metallica o le giunzioni interne della sezione della porta in legno. Incerare anche le Protezioni dell'angolo rientrante o gli stipiti (dal lato dove la porta si chiude).
- **A seconda delle esigenze**, utilizzare un panno leggermente oliato per strofinare le parti galvanizzate e favorire il mantenimento di un aspetto galvanizzato pulito. In aree bagnate e umide, le parti galvanizzate potrebbero richiedere verniciatura per favorire la prevenzione della ruggine.
- **La vernice da ritocco** non è consigliata su porte in acciaio. Leggere "Teoria della verniciatura" alla pagina posteriore.
- **A seconda delle esigenze**, eliminare lavando lo sporco, i residui di sale, ecc. dalle sezioni della porta in acciaio. I detergenti e le cere di tipo automobilistico potrebbero migliorare l'aspetto e prolungare la durata della vernice vecchia o di una porta in acciaio trascurata. In aree estremamente umide, salate o caustiche potrebbero essere necessarie operazioni frequenti di inceratura o verniciatura. Per porte in legno vedere la pagina "NOTE SULLE PORTE IN LEGNO".
- **Pulire** le finestre acriliche con un panno umido morbido. Rimuovere i graffi nel riquadro della finestra acrilica con un detergente di qualità per finestre in plastica.

APRIORTA (consigliamo apriporta Martin)

- **Mantenere sempre** la porta del garage in piena vista mentre si utilizza l'apriporta elettrico.
- **Controllare mensilmente** la funzione inversa automatica, seguendo le istruzioni dell'apriporta elettrico del produttore.
- **Le porte Martin** sono progettate per ridurre il rischio di intrappolamento e di lesioni ai bambini e agli adulti. Roller Shields (Protezioni dai rulli), Finger Shields (Salvadita), Cardini a sagoma piatta, Protezioni dell'angolo rientrante, Cavi di sollevamento interni, Bordi in acciaio laminato, ecc. sono tutti progettati per migliorare la sicurezza dei bambini.
- **Rimuovere** tutte le funi di abbassamento e disabilitare eventuali meccanismi di blocco della porta del garage.
- **La sezione superiore della porta** dovrebbe avere un puntone di lunghezza completa per apriporta montati centralmente. Gli apriporta montati lateralmente potrebbero non richiedere un puntone sulle porte di dimensione singola larghe meno di 3,73 m.

VAPORI NOCIVI

NON chiudere completamente alle intemperie questa porta! Ventilare secondo i regolamenti edilizi locali.

ATTENZIONE! Bassi livelli di monossido di carbonio nel garage e nella casa possono causare cefalee e sintomi simili all'influenza. Potrebbe essere necessaria ulteriore ventilazione per favorire la riduzione dei rischi per la salute associati ai vapori nocivi e ai carburanti combustibili.

ISOLAMENTO

L'isolamento utilizzato nelle Porte Martin soddisfa tutti i regolamenti edilizi noti. È stato sottoposto a test e approvato da Omega Point Laboratories e soddisfa lo standard UBC-26-8 per la diffusione di fumo e fiamme. L'isolamento è rimovibile e riutilizzabile, il che aiuta l'ambiente riducendo i rifiuti in discarica!

RIPARAZIONE DELLE AMMACCATURE (Porte in acciaio)

Le sezioni delle porte isolate e regolari Martin sono classificate tra le più resistenti al mondo alle ammacature. Non richiedono isolamento legato ad esse per rafforzarle. Grazie a questa struttura esclusiva, potrebbe non essere necessario sostituire una sezione di porta o una porta completa per evitare che abbia per molto tempo l'aspetto di una superficie danneggiata. Per la riparazione delle ammacature vedere a pagina 18.

GARANZIA

La Garanzia Martin è valida per il proprietario originale. La garanzia è limitata e per tutta la durata per la maggior parte delle porte residenziali (limitata a 12 anni per Montana); è limitata a sei anni per le porte commerciali, a noleggio e a 5 anni per le porte in legno. Non sono inclusi la spedizione delle parti di ricambio e i costi della manodopera. Le molle hanno limiti di ciclo vitale. N.B. Con la corretta cura e manutenzione tutte le porte Martin (eccetto le molle) sono progettate per durare nel tempo. Rivolgersi al rivenditore Martin per dettagli sulla completa garanzia scritta e per le limitazioni.

SISTEMA PER PORTE DEL GARAGE MARTIN FINGER SHIELD™*

•ASSEMBLAGGIO SEZIONE DI SICUREZZA

•ASSEMBLAGGIO BINARIO DI SICUREZZA

•ASSEMBLAGGIO MOLLE DI SICUREZZA

*AIUTA A PREVENIRE LESIONI A BAMBINI E ADULTI CAUSATE DALLA PORTA DEL GARAGE

